



CISAILLE À FERRAILLES

HCS 40-4500



MONTAGE SUR FLÈCHE :
POUR DES PORTEURS DE
25 À 35 TONNES

MONTAGE SUR BALANCIER :
POUR DES PORTEURS DE
35 À 50 TONNES

DÉCOUPE ET RECYCLAGE
DE STRUCTURES EN ACIER

LES AVANTAGES

- **Rotation continue à 360°** : manœuvrabilité complète pour un positionnement précis et optimal sur tout type de chantier.
- **Aussi puissante que rapide** : équipée d'un vérin surdimensionné et une speed valve, pour couper les matériaux les plus robustes en un rien de temps.
- **Polyvalence** : guides réglables sur la droite et la gauche de la mâchoire pour une découpe et un alignement optimaux.
- **Maintenance simple et rapide** : lames en acier haute performance, réversibles deux fois et remplaçables sur chantier, pointe monobloc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS SANS PLATINE D'ADAPTATION (KG - LB)	4,470	9,855
FORCE DE FERMETURE (MIN - MAX, T)	224 - 924	

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

DÉBIT (MIN - MAX, L/MIN - GPM)	270 - 370	71.3 - 97.7
PRESSION D'OUVERTURE ET DE FERMETURE (MAX, BAR - PSI)	350	5,075
ROTATION FLOW (MAX, L/MIN - GPM)	45	11.9
ROTATION PRESSURE (MAX, BAR - PSI)	110	1,595

POIDS DU PORTEUR

MONTAGE SUR FLÈCHE : POIDS (MIN - MAX, T)	25 - 35
MONTAGE SUR BALANCIER : POIDS (MIN - MAX, T)	35 - 50

DIMENSIONS (MM - IN)

A	3,447	135.7
B	1,450	57
C	714	28.1
D	720	28.3
E	865	34
F	405	15.9

CONSOMMABLES

CONSOMMABLES	RÉFÉRENCE
LAMES DE RECHANGE	nous consulter
KIT DE MAINTENANCE BASIQUE	nous consulter
KIT DE MAINTENANCE AVANCÉ	nous consulter

PERFORMANCES DE COUPE (MM)

BARRE RONDE	105	4.13
TUBE	430 x 12	16.93 x 0.47
IPN	630	24.80
HEA	440	17.32
HEB	340	13.39
TÔLE	25	0.98
PROFILÉ L	220 x 25	8.66 x 0.98
RAIL VIGNOLE	NOT	NOT

